

DEW

design: Emmanuel Babled /2009

KUNDALINI



Lampada a sospensione con diffusore in vetro e dissipatore in alluminio pressofuso. Led di potenza a tensione di rete. Il prodotto si presta a composizioni multiple realizzabili a richiesta.
Suspension lamp with glass diffuser and die-casted aluminium heat sink. High voltage Power Led. It can be realized on demand as a multiple pendant chandelier.

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS



Apparecchio di classe I
Product in class I

IP20

Apparecchio per uso interno
Product for indoor use




Apparecchio conforme alla direttiva europea 2006/95/EC
Product in conformity with the European directive 2006/95/EC



Apparecchio di illuminazione da smaltire secondo la direttiva EU 2002/96/EC
This lamp must be disposed in conformity with the EU directive 2002/96/EC


DIMENSIONI - DIMENSIONS

Dew | Dew False ceiling



Ø 11 cm
Ø 4.3 in


Dew 3



Ø 25 cm
Ø 9.8 in


IMBALLO - PACKAGING

Dew | Dew False ceiling



Volume: 0.010 m³ / 0.363 ft³
Gross weight: 2.3 kg / 5.2 lbs

Dew 3



Volume: 0.025 m³ / 0.875 ft³
Gross weight: 6.7 kg / 14.8 lbs


MATERIALI E FINITURE - MATERIALS AND FINISHINGS

diffusore
diffuser




diffusore in vetro
glass diffuser

dissipatore
heat sink



alluminio pressofuso
die cast aluminium

tighe
tiges



metallo
metal

ROSONI - CANOPIES




Dew
Ø 12.5 cm - H 3 cm
cromato
fissato a soffitto con tasselli
non forniti

Dew
Ø 4.9 in - H 1.2 in
chromed
fixed to the ceiling with not
provided screws



Dew false ceiling
Ø 8 cm - H 0,6 cm
cromato

Dew false ceiling
Ø 3,2 in - H 0,2 in
chromed



Dew 3
Ø 20,5 cm H 2,5 cm
cromato
fissato a soffitto con tasselli
non forniti

Dew 3
Ø 8 in - H 1 in
chromed
fixed to the ceiling with not
provided screws

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE - FURTHER INFORMATION

230V
or
120V

Alimentazione
Feeding

Lampadine - *Bulbs*
DEW | DEW FALSE CEILING
1 x 4,8W - 2700 K - 500 lm - CRI>80 - Board led
DEW 3
3 x 4,8W - 2700 K - 1500 lm - CRI>80 - Board led



Energy efficiency class A+

Lampada a sospensione
Suspension lamp



Cavo di alimentazione trasparente - lunghezza 180cm
altre lunghezze su richiesta
*Transparent cord set - length 70,8in
different lengths on request*



Composizioni multiple su richiesta
Multiple composition on demand