

Pirce Sospensione - Bianco



IP20 ⊕ ∰ ♥ № @ Dimmerabile: + 10-


DESIGN BY

Giuseppe Maurizio Scutellà

DESCRIZIONE

Lampada a sospensione in alluminio verniciato. Da un disco sottile si aprono volute fluttuanti, che ricadono morbidamente verso il basso, creando magici effetti di forma e luce.

DISEGNI TECNICI



CARATTERISTICHE

Codice articolo:	1239010A	Materiale:	Alluminio
Colore:	Bianco	Serie:	Design
Installazione:	Sospensione	Area di utilizzo:	Residential
Ambiente di utilizzo:	Interni	Emissione:	Indiretta

DIMENSIONI

Lunghezza:	cm 94	Prova del filo incandescente: 650
Larghezza:	cm 97	
Altezza:	cm 28	

SORGENTI NON FORNITE

Altezza massima dal soffitto: cm 200

Categoria:	HALO	Temperatura Colore (K):	2950K
Numero:	1	Class:	Α
Watt:	330W		
Lbs:	R7s		

SORGENTI ALTERNATIVE

Categoria:	LED
Numero:	1
Watt:	11w
Flusso luminoso emesso (lm):	1110lm
Tipologia:	2
Attacco:	R7s
Class:	Α

LUMINAIRE

Watt:	W	Flusso luminoso em	esso (lm): 6433lm
Tensione di alimentazione:	220V-240V	CCT:	3000K
		Efficiency:	71%
		Efficacy:	16.08lm/W
		CRI:	0



Pirce Soffitto LED 3000K Oro




DESIGN BY

Giuseppe Maurizio Scutellà

DESCRIZIONE

Da un disco sottile si aprono volute fluttuanti, che ricadono morbidamente verso il basso, creando magici effetti di forma e luce.

DISEGNI TECNICI



CARATTERISTICHE

Codice articolo:	1253120A	Materiale:	Alluminio
Colore:	Oro	Serie:	Design
Installazione:	Soffitto	Area di utilizzo:	Residential
Ambiente di utilizzo:	Interni	Emissione:	Indiretta

DIMENSIONI

Larghezza:cm 97Prova del filo incandescente: 650Altezza:cm 44

SORGENTI INCLUSE

 Categoria:
 LED
 Temperatura Colore (K):
 3000K

 Numero:
 1
 Color Tolerance:
 MacAdam 2SDCM

 Watt:
 44W
 CRI:
 90

 Flusso luminoso emesso (Im):
 4230Im

 Tipologia:
 0
 4230Im

LUMINAIRE

Class:

 Watt:
 44W
 Flusso luminoso emesso (lm): 3313lm

 Tensione di alimentazione:
 220V-240V
 CCT:
 3000K

 Efficiency:
 82%

 Efficacy:
 75.3lm/W

 CRI:
 90

 Dimmable Typology:
 Push

Note

Lampadina inclusa.