

MISTRAL 104 sunlounger

Design

Rodolfo Dordoni

Descrizione

Letto per esterni. Reclinabile in 7 posizioni.

Struttura

Teak. Il teak ha una struttura lignea compatta in cui scorre linfa oleosa che garantisce una grande resistenza agli agenti atmosferici, alle escursioni termiche e agli attacchi di parassiti ed insetti. La continua esposizione agli agenti atmosferici genera un'ossidazione superficiale (1/2mm), che favorisce una decolorazione dell'essenza fino al caratteristico colore grigio-argento. Questa trasformazione non compromette in nessun modo le caratteristiche originali del legno. Questa patina può essere evitata o rimossa con una corretta manutenzione.

Cinghie

Realizzate con un doppio filo ritorto in fibra 100% poliestere con aspetto cotoniero. I fili di poliestere hanno caratteristiche di alta tenacità e resilienza, elevata resistenza all'abrasione, alle pieghe e al calore, un elevato modulo di elasticità ed una minima ripresa di umidità, nonché una buona resistenza agli agenti chimici, fisici ed atmosferici. Solidità del colore alla luce di grado 7 nella scala dei blu (il massimo assoluto della scala è 8); col passare del tempo, in condizioni atmosferiche estreme, il colore può perdere di intensità.

Cuscino

Standard o idrodrenanti

Peso


Struttura: 21 kg

Cuscino: 5 kg

Storage cover

Available

Finiture



MST104-01-01



structure
teak\ 01

belt
01 grey



MST104-01-04



structure
teak\ 01

belt
04 tobacco

Manutenzione

Teak

- In condizioni di forte umidità, il teak potrebbe rilasciare olio di colore rossastro con la formazione di macchie superficiali. Per la normale pulizia, utilizzare un panno morbido (non in microfibra), acqua e SUNDECK SOAP.

- Per evitare l'ossidazione superficiale del prodotto nuovo è possibile applicare SUNDECK WOOD OIL LIGHT, olio protettivo e nutriente.

- Per rimuovere la patina grigia dovuta all'ossidazione e ripristinare il colore originale del teak, utilizzare GREY-OFF ogni 2/3 anni. Il trattamento con GREY-OFF deve essere seguito da un lavaggio con SUNDECK SOAP e da oliatura con SUNDECK WOOD OIL LIGHT (da applicare su

superficie asciutta).

- In presenza di macchie profonde difficilmente removibili con SUNDECK SOAP, si consiglia di carteggiare uniformemente il prodotto e di trattarlo con GREY-OFF. Anche in caso di utilizzo in situazioni contract, non utilizzare GREY-OFF più di una volta all'anno.

- Evitare sempre il contatto con sostanze acide e solventi chimici aggressivi.

Cinghia

Spazzolare oppure trattare l'area interessata con acqua e sapone neutro UNIVERSAL CLEANER. Non usare prodotti abrasivi, sostanze acide o solventi chimici aggressivi.

Prodotti simili



NETWORK 142 sunlounger



HARP 304 sunlounger



ORSON 008 sunlounger