

**Design**

Gordon Guillaumier

**Descrizione**

Sedia a dondolo per esterni

**Struttura**

Doghe in teak e struttura in acciaio verniciato a polvere.

Il teak ha una struttura lignea compatta in cui scorre linfa oleosa che garantisce una grande resistenza agli agenti atmosferici, alle escursioni termiche e agli attacchi di parassiti ed insetti. La continua esposizione agli agenti atmosferici genera un'ossidazione superficiale (1/2mm), che favorisce una decolorazione dell'essenza fino al caratteristico colore grigio-argento. Questa trasformazione non compromette in nessun modo le caratteristiche originali del legno. Questa patina può essere evitata o rimossa con una corretta manutenzione.

Acciaio pulito e trattato con un processo elettrolitico di fosfatazione al ferro pesante, una pre-verniciatura che aumenta la resistenza alla corrosione eliminando gli agenti inquinanti. L'effetto di questo processo è rafforzato da un successivo trattamento nanotecnologico anticorrosivo e dalla verniciatura con polveri elettrostatiche termoindurenti, a base di poliestere, che proteggono ulteriormente la struttura dai graffi e conferiscono al prodotto la finitura e la colorazione finale.

**Cuscini**

Standard o idrodrenanti


**Peso**

Struttura: 18 kg

Cuscini: 5 kg

**Storage cover**

Non disponibile

**Finiture**

NAP082-01-01

metal smoke /  
teak**Manutenzione****Teak**

- In condizioni di forte umidità, il teak potrebbe rilasciare olio di colore rossastro con la formazione di macchie superficiali. Per la normale pulizia, utilizzare un panno morbido (non in microfibra), acqua e SUNDECK SOAP.
- Per evitare l'ossidazione superficiale del prodotto nuovo è possibile applicare SUNDECK WOOD OIL LIGHT, olio protettivo e nutriente.
- Per rimuovere la patina grigia dovuta all'ossidazione e ripristinare il colore originale del teak, utilizzare GREY-OFF ogni 2/3 anni. Il trattamento con GREY-OFF deve essere seguito da un lavaggio con SUNDECK SOAP e da oliatura con SUNDECK WOOD OIL LIGHT (da applicare su superficie asciutta).
- In presenza di macchie profonde difficilmente removibili

con SUNDECK SOAP, si consiglia di carteggiare uniformemente il prodotto e di trattarlo con GREY-OFF. Anche in caso di utilizzo in situazioni contract, non utilizzare GREY-OFF più di una volta all'anno.

- Evitare sempre il contatto con sostanze acide e solventi chimici aggressivi.

**Acciaio**

Lavare periodicamente il prodotto con acqua dolce e tiepida. Se il prodotto necessita di una maggiore pulizia, utilizzare UNIVERSAL CLEANER e acqua tiepida o calda. Asciugare successivamente la superficie con un panno morbido per evitare macchie e aloni dovuti all'acqua. Le eventuali formazioni di ruggine devono essere bloccate con il ferro convertitore ed eventualmente ritoccate con stick dello stesso colore della vernice, fornito da RODA.