

Design

Gordon Guillaumier

Descrizione

Sedia per esterno

Struttura

Il teak ha una struttura lignea compatta in cui scorre linfa oleosa che garantisce una grande resistenza agli agenti atmosferici, alle escursioni termiche e agli attacchi di parassiti ed insetti.

La continua esposizione agli agenti atmosferici genera un'ossidazione superficiale (1/2mm), che favorisce una decolorazione dell'essenza fino al caratteristico colore grigio-argento. Questa trasformazione non compromette in nessun modo le caratteristiche originali del legno. Questa patina può essere evitata o rimossa con una corretta manutenzione.

Canatex

Tessuto tecnico con base in poliestere rivestito da un guaina composta parzialmente da fibre di canapa che conferiscono caratteristiche di grande stabilità e regolarità. Ha elevata resistenza meccanica, elevata stabilità del colore ai raggi UV ed è antimuffa. Il Canatex rientra nella classe di resistenza al fuoco M2-B2, è quindi autoestinguente e, in caso di combustione, non emette fumi opachi e gas tossici.

Peso

Struttura: 9 kg

Storage Cover


Disponibile

**Finiture**

TKA171-01-01
teak /
canatex grey



TKA171-01-02
teak /
canatex sand



TKA171-01-07
teak /
canatex navy

Manutenzione**Teak**

- In condizioni di forte umidità, il teak potrebbe rilasciare olio di colore rossastro con la formazione di macchie superficiali. Per la normale pulizia, utilizzare un panno morbido (non in microfibra), acqua e SUNDECK SOAP.
- Per evitare l'ossidazione superficiale del prodotto nuovo è possibile applicare SUNDECK WOOD OIL LIGHT, olio protettivo e nutriente.
- Per rimuovere la patina grigia dovuta all'ossidazione e ripristinare il colore originale del teak, utilizzare GREY-OFF ogni 2/3 anni. Il trattamento con GREY-OFF deve essere seguito da un lavaggio con SUNDECK SOAP e da oliatura

con SUNDECK WOOD OIL LIGHT (da applicare su superficie asciutta).

- In presenza di macchie profonde difficilmente removibili con SUNDECK SOAP, si consiglia di carteggiare uniformemente il prodotto e di trattarlo con GREY-OFF. Anche in caso di utilizzo in situazioni contract, non utilizzare GREY-OFF più di una volta all'anno.
- Evitare sempre il contatto con sostanze acide e solventi chimici aggressivi.

Canatex

Spazzolare oppure trattare la superficie da pulire con acqua e sapone neutro UNIVERSAL CLEANER. Non usare prodotti abrasivi, solventi chimici aggressivi.